


ÚSPORA AŽ 85 % ZA ROK !

Svítlidla s LED světelným zdrojem

KoriLED-275-5

230 V 50 Hz	Příkon 6,5 W	4000 K	600 lm
IP64	F	□	



KoriLED-275-10

230 V 50 Hz	Příkon 13 W	4000 K	1200 lm
IP64	F	□	

ŽIVOTNOST LED JE AŽ
35.000 HODIN!

Příklad úspory se svítidlem KoriLED-275-5


Klasické svítidlo 60W		Svítidlo KoriLED 5W	
počet svítidel	8 ks	počet svítidel	8 ks
celková spotřeba pro daný počet	0,48 kWh	celková spotřeba pro daný počet	0,05 kWh
průměrná spotřeba za rok při denním svícení 5 hod.	876 kWh	průměrná spotřeba za rok při denním svícení 5 hod.	94,9 kWh
cena za elektřinu za rok při sazbě 4,60Kč/kWh	4.030 Kč	cena za elektřinu za rok při sazbě 4,60Kč/kWh	437 Kč

UŠETŘÍTE ROČNĚ 3.593 Kč

Svítlidla s LED a pohybovým senzorem

KoriLED-300s-5

230 V 50 Hz	Příkon 7,7 W	4000 K	600 lm
IP44	F	□	



KoriLED-300s-10

230 V 50 Hz	Příkon 15,4 W	4000 K	1200 lm
IP44	F	□	

ŽIVOTNOST LED JE AŽ
35.000 HODIN!

Příklad úspory se svítidlem KoriLED-300s-10

Klasické svítidlo 100W		Svítidlo KoriLED 10W	
počet svítidel	8 ks	počet svítidel	8 ks
celková spotřeba pro daný počet	0,80 kWh	celková spotřeba pro daný počet světlo svítí	0,12 kWh
žádný odběr pokud nesvíti	0 kWh	stálý odběr světlo nesvíti	0,006 kWh
průměrná spotřeba za rok při denním svícení 5 hod.	1460 kWh	průměrná spotřeba za rok při denním svícení 5 hod.	182 kWh
cena za elektřinu za rok při sazbě 4,60Kč/kWh	6.716 Kč	cena za elektřinu za rok při sazbě 4,60Kč/kWh	838 Kč

UŠETŘÍTE ROČNĚ 5.878 Kč

4000K teplota chromatičnosti
4000K = DENNÍ BÍLÁ

600lm svítivost, pro srovnání
60W žárovka = 580lm

IP44 stupeň ochrany
IP64 = proti prachu
a tryskající vodě

F montáž na normalně
zápalné podklady

□ třída ochrany
dvojitá izolace

POSKYTUJEME
VÝRAZNÉ
SLEVY PRO
BYTOVÁ DRUŽSTVA
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ

Na přání zpracujeme
rozvalu návratnosti
výměny svítidel,
v průměru se doba
návratnosti
pohybuje do 2 let

LEDISCON s.r.o.
Bulharská 82
Brno 612 00

tel.: +420 777 626 797

www.lediscon.cz
info@lediscon.cz

LEDISCON